



Skötselråd av fordon med dekorfolie

Ert fordon har nu blivit profilerat med dekorfolie.

För att tillhörande garantier skall gälla är det viktigt att ni läser igenom den här dokumentationen.

Tvätt

För garanterad vidhäftning och hållbarhet på utfört dekormontage.

Detta förutsätter att följande tvättinstruktioner följs till fullo.

1. Samtliga dekor kan tvättas med vatten och normalt bilschampo, men vänta i minimum 72 timmar med biltvätt efter att fordonet dekorerats.
2. Folien kan högtryckstvättas. Minimiavstånd från munstycke till dekor ska vara minst 50 cm. Vattentrycket ska inte överstiga 80 kg. Vid högtryckstvätt med varmvatten får temperaturen inte överstiga 60°C. Vinkeln mellan munstycke och dekor ska vara 90°
3. Folien tål normal maskintvätt förutsatt att borstarna rengjorts regelmässigt.
4. För borttagning av olja, bensin, tjära o.s.v. rekommenderas normalt avfettningsmedel.

OBS! Avvikelser från de ovan nämnda instruktionerna kan medföra att folien lossnar och att garantin ej gäller.

Lack

Stripe garanterar att folien inte orsakar lackskador på fordon förutsatt att fordonet har lackats enligt de rutiner som lackfärgstillverkaren tillhandahåller. På nylackade fordon måste också lacken härda innan dekor monteras, vilket tidsmässigt kan variera. Rekommenderat är därför ca 2-3 månader.

Demontering av dekor

Dekoren ska demonteras av yrkeskunnig person med rätt redskap.

Kontakta Stripe för tidsbokning på tfn. 0611-55 55 11